

IDRO 2K ATMOSPHERE

protezione totale con **EFFETTO LEGNO GREZZO**



Dal 1998 ad oggi, IDRO 2K ha creato uno standard di resistenza e affidabilità. Su queste basi nasce **IDRO 2K ATMOSPHERE**: la bellezza del legno grezzo con la protezione totale delle altissime prestazioni di una finitura unica nel suo genere.



IDRO 2K ATMOSPHERE, protezione totale con effetto legno grezzo

Vernice poliuretanicabicomponente all'acqua, non ingiallente. Nella nuova versione ATMOSPHERE (5 gloss) IDRO 2K si contraddistingue per il suo aspetto tipico del legno non trattato; una totale invisibilità, uno scudo trasparente e impercettibile con la tipica "garanzia IDRO 2K" di totale protezione dell'elemento ligneo. La **CLASSIFICAZIONE EC1** certifica la bassissima emissione di sostanze organiche volatili sia durante l'utilizzo che dopo la messa in opera del pavimento. A queste caratteristiche estetiche **IDRO 2K ATMOSPHERE** unisce prestazioni di resistenza all'abrasione e alle sgommature, mai riscontrate su prodotti all'acqua analoghi, che la rendono indicata anche per i locali ad alto traffico (saloni, negozi). Se applicata direttamente senza fondo ravviva notevolmente la colorazione del legno senza dare nel tempo fenomeni di ingiallimento.

TECNOLOGIE

Le grandi performance di **IDRO 2K ATMOSPHERE** sono dovute anche all'impiego di esclusive tecnologie sviluppate dai laboratori Vermeister.

Nano Scale System

Il sistema NSS permette di ottenere vernici che si distinguono dalle altre per le eccezionali resistenze che riescono a raggiungere, in particolare per quanto riguarda le resistenze al graffio.

Permanent Anti-Scratch System

Grazie al sistema PASS gli agenti antigraffio si dispongono sulla superficie della finitura e sono "agganciati" al polimero mediante indissolubili legami chimici. In questo modo non vengono asportati dai lavaggi e dal camminamento lasciando inalterate le proprietà antigraffio.

IDRO 2K - CERTIFIED RELIABILITY

Certificato EC 1

L'igiene dell'aria negli ambienti chiusi richiede una considerazione particolare per la scelta dei prodotti chimici da utilizzare nell'installazione dei pavimenti in legno. Chi volesse raggiungere la massima tutela della salute, igiene ambientale e qualità dell'aria al chiuso, si deve riferire al marchio di qualità EMICODE EC1 PLUS®. I prodotti classificati "a bassissima emissione" e recanti il marchio GEV EMICODE EC1 offrono la migliore garanzia contro l'inquinamento dell'aria negli ambienti chiusi per un alto livello di protezione della salute e compatibilità ambientale.

NMP-free

NMP-free L'NMP (N-metil pirrolidone) è un solvente impiegato nella produzione delle vernici ad acqua, classificato come pericoloso per i possibili effetti negativi sul ciclo riproduttivo. Dal 2007 Vermeister formula solo prodotti all'acqua privi di NMP.

Indoor Air Emissions

In Francia dal 1° gennaio 2012 i prodotti da costruzione devono essere muniti di un'etichetta che certifichi, in modo semplice e diretto, il livello di emissioni di composti organici volatili negli ambienti chiusi. Il livello di emissione del prodotto è indicato da una classe che va da A+ (emissioni molto basse) a C (emissioni elevate). Lo scopo di questa etichettatura è quello di informare chiaramente i consumatori sui VOC (composti organici volatili) emessi dai prodotti dopo 28 giorni di test. I prodotti Vermeister della linee Zero concept e Innovation (oltre a qualche prodotto di altre linee) rientrano nella classe A+.

