



BESCHREIBUNG

Langsam verdampfendes Lösungsmittelgemisch, um die offene Zeit und Streckung der Lacke auf Lösungsmittelbasis in den wärmsten Zeiträumen zu erhöhen und die Ausführung der anspruchsvollsten Arbeiten zu erleichtern. Die Besonderheit dieses Produktes ist sein VOC-Wert, der seine Verwendung in Produkten ermöglicht, die den Beschränkungen der Richtlinie 2004/42/EG unterliegen, da es den Gesamtgehalt an flüchtigen organischen Substanzen nicht erhöht (oberer Grenzwert 500 g/l).

TECHNISCHE DATEN Physikalisch-chemische eigenschaften bei 20°C (richtwerte, keine festgelegten Daten):

Standardpackung (l)

5

5 Lt



ANWENDUNG

Den Lack mit einer Menge zwischen 5 und 10% RITARDANTE LOW VOC (LOW VOC-VERZÖGERER) verdünnen und wie gewöhnlich auftragen. Die Zugabe von größeren Mengen kann die Abdeckeigenschaften des Lacks beeinflussen und die Zeit bis zum eventuellen Schleifvorgang verlängern.

ANMERKUNGEN

In kalten Zeiträumen erhöht der Zusatz von RITARDANTE LOW VOC (LOW VOC-VERZÖGERER) die Trocknungszeiten.

Sicherheitshinweise. Bewahren Sie das Produkt in einem dicht geschlossenen, aufrecht stehenden Behälter an einem kühlen Ort, fern von Wärmequellen auf. Das Produkt wurde in Übereinstimmung mit den EU-Richtlinien / Gefahrstoffverordnung klassifiziert und gekennzeichnet. Die Benutzerinformationen sind im entsprechenden Sicherheitsdatenblatt enthalten. Leere Behälter oder Behälter mit leichten Spuren von getrocknetem Produkt müssen gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgt werden. VerMeister S.p.A. garantiert, dass die Informationen des vorliegenden Datenblatts laut seinen besten Erfahrungen und technisch-wissenschaftlichen Erkenntnissen geliefert werden. Allerdings kann das Unternehmen keine Verantwortung für die Ergebnisse übernehmen, die mit diesen Produkten erreicht werden, da die Anwendungsbedingungen außerhalb seiner Kontrolle liegen. Es wird empfohlen, immer die Eignung des Produktes im spezifischen Fall zu überprüfen. Dieses Datenblatt ersetzt alle früheren Ausgaben.