



SCHEDA TECNICA

AQUAPLAY SEALER

Fondo bicomponente all'acqua per pavimenti in legno



5 + 1 Lt



DESCRIZIONE

Fondo bicomponente all'acqua caratterizzato da alto potere isolante, ottima copertura e facile applicabilità. AQUAPLAY SEALER dona all'elemento ligneo una buona tonalità senza causare indesiderati viraggi di colore sui legni ricchi di tannini e di altre sostanze coloranti idrosolubili (rovere, teak...). Caratterizzato da un lungo tempo aperto AQUAPLAY SEALER è ideale su grandi superfici, minimizza l'insorgenza di rullate e/o sormonti e, grazie al suo alto residuo secco, consente, in combinazione con le vernici di finitura bicomponenti all'acqua Vermeister, di effettuare il ciclo di verniciatura a due mani.

DATI TECNICI CARATTERISTICHE CHIMICO - FISICHE a 20°C (valori indicativi che non costituiscono specifica)

Rapporto di catalisi (vol/vol)	5:1
Carteggiabilità (ore)	12
Sovraverniciabilità senza carteggiatura (ore)	Dopo 3, entro 5
Pot - Life (ore)	2
Metodo di applicazione	Rullo 8mm, Pennello
Consumo medio per mano (g/m ²)	100/120
Adesione (quadrettatura)	100%
Stabilità e stoccaggio (in contenitori originali non aperti conservati in luogo fresco e asciutto) mesi	12
VOC calcolato (g/l)	125
Max diluizione consentita (Dir.2004/42/CEE)	10% SOLUZIONE (regolatore di essiccazione)
Pulizia attrezzi	W-Cleaner - Solvente Lavaggio
Confezione standard (Lt)	2x6

APPLICAZIONE

Levigare e stuccare il pavimento utilizzando per la finitura una retina con grana 120/150. Per eseguire la stuccatura è possibile utilizzare leganti a solvente o leganti all'acqua Vermeister.

Miscelare in modo accurato i due componenti ed applicare sul pavimento.

Per garantire una uniforme applicazione la prima stesura del prodotto dovrà essere fatta controvena e successivamente incrociata e tirata nel senso della venatura del legno.

E' possibile diluire il prodotto con SOLUZIONE fino al 10%.

NOTE

Temperature basse, alta umidità e scarsa circolazione di aria possono portare a tempi di essiccazione più lunghi. Non rimettere nell'imballo eventuali avanzati di prodotto!

Miscelare accuratamente i due componenti in un contenitore a fondo piatto.

Utilizzare successivamente gli appositi sacchetti in dotazione per intingere il rullo applicatore.

Non applicare il prodotto al di sotto dei 10°C e sopra i 30°C.

Agitare bene prima dell'uso - Teme il Gelo

Prodotto soggetto alle restrizioni previste dalla Dir.2004/42/CEE

Precauzioni di sicurezza Conservare il prodotto ben chiuso, non capovolto, in ambiente fresco e lontano da fonti di calore. Il prodotto è classificato e codificato conformemente alle direttive CEE/norme sulle sostanze pericolose. Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza. I contenitori vuoti o con leggere tracce di prodotto essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali. VerMeister S.p.A. garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio delle proprie esperienze e conoscenze tecnico-scientifiche; tuttavia non si può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori del suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.